Janeiro / 2022

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: Graxa Grafitada Bisnaga

CARACTERÍSTICAS: Graxa a base de óleo mineral, sabão metálico de cálcio e grafite microfino, resistente a lavagem por água e alto poder de aderência além de possuir aditivo antidesgaste, antioxidante e anticorrosivo. Percentuais de lubrificante solido: 3%. Seu agente de adesividade permite maior aderência aos pontos de aplicação, evitando a retirada da graxa, mesmo com ação mecânica de água ou outros agentes abrasivos.

APLICAÇÃO: Utilizada principalmente em locais de trabalho com desgaste elevado e presença de água, alguns tipos de mancais, exceto aqueles com rolamentos e, outros pontos que não exijam lubrificante com elevada estabilidade ao trabalho e temperaturas de operação superiores à 70°C

MODO DE USAR: aplicar diretamente na superfície livre de poeira e partículas sólidas.

PRECAUÇÕES: Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem. Manter as embalagens sempre fechadas.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS:

PENETRAÇÃO TRABALHADA	PONTO DE GOTA	COR	TEMPERATURA DE TRABALHO
265 - 295	APROXIMADAMENTE 98°C	PRETA	0°C ATE +70°C