BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: Graxa Azul Radnaq

DESCRIÇÃO: Graxa a base de óleo mineral e sabão de lítio para múltiplas aplicações, é insolúvel em água, anticorrosiva e opera em diversas faixas de temperaturas além de possuir aditivo antioxidante.

APLICAÇÃO: Indicada para lubrificação de pinos, pivôs, cardam e lubrificação geral em ônibus, caminhões, empilhadeiras, guindastes e veículos agrícolas, exceto nos locais que trabalham com extrema pressão.

DESEMPENHO	FUNÇÕES	BENEFÍCIOS
● Estabilidade ao cisalhamento: Pelas características do óleo básico, fica aderida aos mancais e rolamentos, mesmo em condições severas de uso. ● Proteção contra corrosão: Possui aditivação especial que protege os mancais e rolamentos contra corrosão e ferrugem.	● Lubrificar: A graxa deve manter a capacidade de lubrificar independentemente das condições do local onde foi aplicada. A GRAXA AZUL RADNAQ atende as exigências de lubrificação para graxas multiuso sem aditivação extrema pressão.	● Segurança: Por ser uma graxa de qualidade premium, possui uma vasta gama de aplicações automotivas, com ótima performance dentro de sua faixa de temperatura de utilização, garantindo uma maior vida útil dos componentes mecânicos.

PRECAUÇÕES: Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido não provocar vômito, solicite auxílio médico. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem. Manter as embalagens sempre fechadas.

VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação.

DADOS FÍSICO QUÍMICOS:

ASPECTO VISUAL	CONSISTÊNCIA NLGI	PONTO DE GOTA	COR	TEMPERATURA DE TRABALHO
PASTA	Nº: 2	>175°C	AZUL	-15°C até+130°C (picos de 150°C)